WIGLAS 500 ALU beidseitig beschtichtet

Produktinformationen Stand: Januar 2015

Qualitäts-Nummer	:	I2107
Qualitäts-Bezeichnung	:	WIGLAS 500 ALU beidseitig beschtichtet
Hersteller	:	WiCo Wichmann, Otto & Cie GmbH + Co. KG
Beschreibung	:	Hitzeschutzmaterial aus Glasgewebe

Produkt

Bindung	:	Karo
Farbe	:	weiß / silber
Beschichtung	:	beidseitig mit Aluminiumfolie kaschiert, Kontakttemperatur bis +140°C

Technische Daten

Material	:		E-Glasgewebe
Spezifisches Gewicht	:		750 g/cm²
Konstruktion	:	Kette	14 Fd/cm EC9 204
		Schuss	14 Fd/cm EC9 204
Reißfestigkeit	:	Kette	1200 N/cm
		Schuss	1200 N/cm
Temperaturbeständigkeit	:		+ 500°C, kurzzeitig + 550°C

Abmessungen

Dicke	:	0,8 mm
Breite	:	1000 mm

Anmerkungen

Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegeben technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und Fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu ± 25 % schwanken.

WiCo Wichmann, Otto & Cie GmbH + Co. KG · Alte Waldstraße 17 · D-57482 Wenden (Hünsborn · Industriegebiet Ost)
Telefon: +49 (0) 27 62 - 60 82 - 0 · Telefax: +49 (0) 27 62 - 60 82 - 22 · e-Mail: info@wico-dichtungen.de · www.wico-dichtungen.de