



Wir fertigen für Sie.

[www.WiCo-Dichtungen.de](http://www.WiCo-Dichtungen.de)

## NEFALIT® 7

NEFALIT® 7 ist ein asbestfreies Plattenmaterial mit Mineral-Fasern, das für den Schutz, die Isolierung und die thermische Dichtigkeit bis zu 850°C bestimmt ist.

MERKMALE	Daten	Einheit
Farbe	Grau-Beige	-
Höchstwertungstemperatur	850	°C
Spez. Gewicht	0.85	-
Wärmeleitzahl (400 °C)	0.10	W/m.K
Glühverlust (800 °C)	15	%
Zugfestigkeit : Länge	50	kg/cm <sup>2</sup>
Zugfestigkeit : Breite	40	kg/cm <sup>2</sup>
Schrumpfung (800°C ; 24 Stunden )	<2	%
Kompressibilität (ASTM F 36 Methode K 70 kg/cm <sup>2</sup> )	15	%
Rückfederung	35	%

Standard Dimensionen : 1000 x 1000 mm

Stärken : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm (+/- 10 %)

Die obigen technischen Daten dienen nur zu Ihrer Orientierung. Sie beeinhalteln in keiner Weise irgendwelche Garantien, da wir die genauen Anwendungen nicht kennen. Wir empfehlen Ihnen das Material für Ihren Zweck zu prüfen.